

TERRA FORCE-EP

FAST ENDURO FIM

TECHNICAL ENDURO FIM

X TREME ENDURO FIM



- 
- Entwickelt für FIM-Enduro-Wettbewerbe auf allen Geländearten mit klassenbesten Eigenschaften wie hervorragender Traktion, Stabilität und Verschleißfestigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen.
 - Erhältlich in den Versionen Super (Hochgeschwindigkeit), Super Light (Technisch anspruchsvoll) und Super Soft (Extreme Enduro).
 - Empfohlen für Wettbewerbs-, Hard- und Leichtenduros.
 - OE (SUPER version): BETA XTRAINER 250 AND 300 2024

Zoll	Artikel-Nr.	Reifendimension	LI/SS	Typ (T/TT)	Streifenfarbe	Messfelge (Zoll)	Zugelassene Felgenbreiten	Reifendimension laut E.T.R.T.O. (mm)				Mousse-Option 1	Mousse-Option 2	Mousse-Option 3	Schlauch-Option 1	Schlauch-Option 2
								Reifenprofil		Max. Betriebsgröße						
								Quer-schnitts-breite	Durch-messer gesamt	Breite gesamt	Durch-messer gesamt					

SUPER



VORN																
21	70000961	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70000898		70001356	70001355
21	70000959	90/100-21	57R	TT		2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892			70001356	70001355
HINTEN																
18	70000951	110/80-18	58M	TT		2.50	2.15-3.00	109	633	136	655	70000882			70001346	70001343
18	70000954	120/90-18	65R	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887		70001343	70001344
18	70000957	140/80-18	70R	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000897	70001345	70001344


SUPER LIGHT



VORN																
21	70000960	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70000898		70001356	70001355
21	70000958	90/100-21	57R	TT		2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892			70001356	70001355
HINTEN																
18	70000953	120/90-18	65R	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887		70001343	70001344
18	70000956	140/80-18	70R	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000897	70001345	70001344

SUPER SOFT

HINTEN																
18	70000952	120/90-18	65M	TT		3.50	2.75-3.75	119	673	149	699	70000886	70000887		70001343	70001344
18	70000955	140/80-18	70M	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000897	70001345	70001344



SUPER

Erkennbar an dem charakteristischen gelben Streifen: mittlere Karkassenkonstruktion und Laufflächenmischung, speziell entwickelt für Hochgeschwindigkeits-Enduro, ideal bei harten, trockenen Bedingungen.

FAST ENDURO FIM

FAST ENDURO



SUPER LIGHT

Gekennzeichnet durch den charakteristischen grünen Streifen: leichte, weiche Karkassenkonstruktion mit flexibler Laufflächenmischung, speziell entwickelt für technisches Enduro, ideal bei nassen, rutschigen Bedingungen.

TECHNICAL ENDURO FIM

TECHNICAL ENDURO



SUPER SOFT

Markiert durch den typischen grünen Doppelstreifen: leichte Karkassenkonstruktion mit ultraflexibler Laufflächenmischung, speziell entwickelt für Extreme Enduro-Wettbewerbe mit niedrigem Tempo, ideal bei rutschigen Bedingungen.

X TREME ENDURO FIM

X TREME ENDURO

44

mitas-moto.com

Mitas

45

TERRA FORCE - EF PRO

XTREME ENDURO FIM



- Entwickelt für Extreme Enduro FIM-Wettbewerbe für alle technischen Abschnitte in allen Geländetypen, besonders empfohlen für rutschiges und felsiges Offroad-Gelände. Erhältlich nur in hinteren Größen.
- Ultraweiche Karkassenkonstruktion und Super Soft (Extreme Enduro) Mischung für extreme Traktion und ultimativen Grip.
- Empfohlen für Wettbewerbs- und Hardenduros.

Zoll	Artikel-Nr.	Reifendimension	LI/SS	Typ (TL/TT)	Streifenfarbe	Messfelge (Zoll)	Zugelassene Felgenbreiten	Reifendimension laut E.T.R.T.O. (mm)				Mousse-Option 1	Mousse-Option 2	Mousse-Option 3	Schlauch-Option 1	Schlauch-Option 2
								Reifenprofil		Max. Betriebsgröße						
								Quer-schnitts-breite	Durch-messer gesamt	Breite gesamt	Durch-messer gesamt					

SUPER SOFT

HINTEN																
18	70000962	140/80-18	70M	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000897	70001345	70001344

TERRA FORCE - EF 2 SM

2024

FAST ENDURO FIM

TECHNICAL ENDURO FIM



- Entwickelt für FIM-Enduro-Wettbewerbe auf weichem bis mittelhartem Terrain zum Absorbieren von kleinen bis großen Unebenheiten und Hindernissen.
- Erhältlich in den Ausführungen Super (Hochgeschwindigkeit) und Super Light (Technisch anspruchsvoll).
- Empfohlen für Wettbewerbs-, Hard- und leichte Reiseenduros.

Zoll	Artikel-Nr.	Reifendimension	LI/SS	Typ (TL/TT)	Homologation	Streifenfarbe	Messfelge (Zoll)	Zugelassene Felgenbreiten	Reifendimension laut E.T.R.T.O. (mm)				Mousse-Option 1	Mousse-Option 2	Schlauch-Option 1	Schlauch-Option 2
									Reifenprofil		Max. Betriebsgröße					
									Querschnittsbreite	Durchmesser gesamt	Breite gesamt	Durchmesser gesamt				

SUPER

VORN																
21	70000964	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	ED		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70000898	70001356	70001355
21	70001192	90/100-21	57R	TT	ED		2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892		70001356	70001355

SUPER LIGHT

VORN																
21	70000963	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	ED		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70000898	70001356	70001355
21	70001191	90/100-21	57R	TT	ED		2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892		70001356	70001355

TERRA FORCE - EX SM

SOFT MEDIUM TERRAIN

FAST ENDURO

TECHNICAL ENDURO



- Entwickelt für Enduro-Xross-Wettbewerbe auf weichem bis mittlerem Untergrund mit klassenbesten Eigenschaften, herausragender Stabilität und hoher Verschleißfestigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen.
- Erhältlich in den Versionen Super (Hochgeschwindigkeit) und Super Light (Technisch anspruchsvoll).
- Empfohlen für Wettbewerbs- und Leichtenduros.

Zoll	Artikel-Nr.	Reifendimension	LI/SS	Typ (TL/TT)	Streifenfarbe	Messfelge (Zoll)	Zugelassene Felgenbreiten	Reifendimension laut E.T.R.T.O. (mm)				Mousse-Option 1	Mousse-Option 2	Schlauch-Option 1	Schlauch-Option 2
								Reifenprofil		Max. Betriebsgröße					
								Querschnittsbreite	Durchmesser gesamt	Breite gesamt	Durchmesser gesamt				
															
HINTEN															
18	70000979	120/90-18	65R	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344

SUPER LIGHT

VORN															
21	70000921	80/100-21	51M	TT		1.85	1,60-2,15	80	693	88	713	70000891		70001356	70001355
21	70000980	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70000898	70001356	70001355
HINTEN															
18	70000977	110/100-18	64R	TT		2.50	2.15-3.00	109	677	136	703	70000894		70001343	70001344
18	70000978	120/90-18	65R	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344





ENDURO

ENDURO

TERRA FORCE-EX MH

MEDIUM HARD TERRAIN

FAST ENDURO

TECHNICAL ENDURO

XTREME ENDURO



- Entwickelt für Enduro-Xross-Wettbewerbe auf mittlerem bis hartem Untergrund mit klassenbesten Eigenschaften, herausragender Stabilität und hoher Verschleißfestigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen.
- Erhältlich in den Versionen Super (Hochgeschwindigkeit), Super Light (Technisch anspruchsvoll) und Super Soft (Extreme Enduro).
- Empfohlen für Wettbewerbs- und Leichtenduros samt Junior Enduros.

Zoll	Artikel-Nr.	Reifendimension	LI/SS	Typ (TL/TT)	Streifenfarbe	Messfelge (Zoll)	Zugelassene Felgenbreiten	Reifendimension laut E.T.R.T.O. (mm)				Mousse-Option 1	Mousse-Option 2	Schlauch-Option 1	Schlauch-Option 2
								Reifenprofil		Max. Betriebsgröße					
								Quer- schnitts- breite	Durch- messer gesamt	Breite gesamt	Durch- messer gesamt				

SUPER



VORN															
14	70000976	90/90-14	46M	TT		2.15	1.85-2.50	90	518	113	530			70001323	
19	70000971	70/100-19	42M	TT		1.60	1.40-1.85	69	623	86	639	70001193		70001351	
21	70001073	80/100-21	51R	TT		1.85	1.60-2.15	80	693	88	713	70000891		70001356	70001355
21	70000975	90/100-21	57R	TT		2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892		70001356	70001355

HINTEN															
18	70001071	100/100-18	59R	TT		2.50	2.15-2.75	101	657	126	681			70001344	70001343
18	70001072	110/100-18	64R	TT		2.50	2.15-3.00	109	677	136	703	70000894		70001343	70001344
18	70000970	120/90-18	65M	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344

SUPER LIGHT



VORN															
21	70000974	90/100-21	57R	TT		2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892		70001356	70001355
HINTEN															
18	70000965	100/100-18	59M	TT		2.50	2.15-2.75	101	657	126	681			70001344	70001343
18	70000966	110/100-18	64M	TT		2.50	2.15-3.00	109	677	136	703	70000894		70001343	70001344
18	70000969	120/90-18	65M	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344
18	70000992	120/100-18	68M	TT		2.75	2.50-3.00	119	697	149	725	70000884		70001345	

SUPER SOFT

HINTEN															
12	70000972	90/100-12	46M	TT		2.15	1.85-2.50	90	485	97	507			70001318	70001319
16	70000973	90/100-16	51M	TT		2.15	1.85-2.50	90	586	112,5	608	70001194		70001327	70001331
18	70000967	110/100-18	64M	TT		2.50	2.15-3.00	109	677	136	703	70000894		70001343	70001344
18	70000968	120/90-18	65M	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344



TERRA FORCE-EX XT

XTREME TERRAIN

FAST ENDURO

TECHNICAL ENDURO



- Entwickelt für technisch anspruchsvolles Enduro Xross auf allen extremen Geländetypen mit klassenbesten Eigenschaften, hervorragender Traktion und Durchdringungsfestigkeit.
- Erhältlich in den Versionen Super (Hochgeschwindigkeit) und Super Light (Technisch anspruchsvoll).
- Empfohlen für Wettbewerbs- und Leichtenduros.

Zoll	Artikel-Nr.	Reifendimension	LI/SS	Typ (TL/T)	Streifenfarbe	Messfelge (Zoll)	Zugelassene Felgenbreiten	Reifendimension laut E.T.R.T.O. (mm)				Mousse-Option 1	Mousse-Option 2	Schlauch-Option 1	Schlauch-Option 2
								Reifenprofil		Max. Betriebsgröße					
								Quer- schnitts- breite	Durch- messer gesamt	Breite gesamt	Durch- messer gesamt				

SUPER



HINTEN															
18	70000987	120/90-18	65M	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344
19	70000986	110/90-19	62R	TT		2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	70000883		70001352	70001351

SUPER LIGHT

HINTEN															
18	70000981	120/90-18	65M	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344



TERRA FORCE-EX HT

HARD TERRAIN



- Entwickelt für technisch anspruchsvolles Enduro Xross auf harten Untergründen mit klassenbesten Eigenschaften, hervorragender Traktion und Durchdringungsfestigkeit.
- Erhältlich in der ICE-Version mit einer speziellen Mischung, die auch bei niedrigsten Temperaturen funktioniert und sich für Spikes eignet.
- Empfohlen für Wettbewerbs- und Leichtenduros.

Zoll	Artikel-Nr.	Reifendimension	LI/SS	Typ (TL/TT)	Streifenfarbe	Messfelge (Zoll)	Zugelassene Felgenbreiten	Reifendimension laut E.T.R.T.O. (mm)				Mousse-Option 1	Mousse-Option 2	Schlauch-Option 1	Schlauch-Option 2
								Reifenprofil		Max. Betriebsgröße					
								Querschnittsbreite	Durchmesser gesamt	Breite gesamt	Durchmesser gesamt				

ICE

VORN

19	70001075	70/100-19	42M	TT	☐	1.60	1.40-1.85	69	623	86	639	70001193		70001351	
21	70000991	90/90-21 (3.00-21)	51M	TT	☐	1.85	1.60-2.15	80	703	92	723	70000893	70000898	70001356	70001355

HINTEN

16	70001074	90/100-16	51M	TT	☐	2.15	1.85-2.50	90	586	112,5	608	70001194		70001327	70001331
18	70000989	110/100-18	64M	TT	☐	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703	70000894		70001343	70001344
19	70000988	100/90-19	57M	TT	☐	2.50	2.15-2.75	101	663	216	685	70000881		70001351	70001352
19	70000990	110/90-19	62M	TT	☐	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	70000883		70001352	70001351



ENDURO HYBRID

2024



- Entwickelt für eine Vielzahl von harten und felsigen Terrains mit den Eigenschaften eines Trial-Reifens, kombiniert mit Enduro-Qualitäten.
- Erhältlich in den Versionen Super und Super Light.
- Empfohlen für Enduro- und MX-Motorräder.

Zoll	Artikel-Nr.	Reifendimension	LI/SS	Typ (TL/TT)	Streifenfarbe	Messfelge (Zoll)	Zugelassene Felgenbreiten	Reifendimension laut E.T.R.T.O. (mm)				Schlauch-Option 1	Schlauch-Option 2
								Reifenprofil		Max. Betriebsgröße			
								Querschnittsbreite	Durchmesser gesamt	Breite gesamt	Durchmesser gesamt		
SUPER													
VORN													
21	70001189	80/100-21 (2.75-21)	51P	TL/TT		1.85	1.60-2.15	80	693	88	713	70001356	70001355
HINTEN													
19	70001062	110/90-19	62P	TL/TT		2.50	2.15-3.00	109	681	120	705	70001352	70001351
SUPER LIGHT													
HINTEN													
18	70001061	120/100-18 (4.00-18)	68P	TL/TT		2.75	2.50-3.00	119	697	131	725	70001349	70001345
19	70001063	110/90-19	62P	TL/TT		2.50	2.15-3.00	109	681	120	705	70001352	70001351

STONE KING



- Speziell für alle Geländetypen und unwegsame Pfade entwickelt.
- Schnittfeste Hochleistungsmischung mit extra großen Noppen.
- Empfohlen für Leichtenduros, Enduros und MotoXross-Maschinen.

Zoll	Artikel-Nr.	Reifendimension	LI/SS	Typ (TL/TT)	Messfelge (Zoll)	Zugelassene Felgenbreiten	Reifendimension laut E.T.R.T.O. (mm)				Mousse-Option 1	Mousse-Option 2	Schlauch-Option 1	Schlauch-Option 2
							Reifenprofil		Max. Betriebsgröße					
							Querschnittsbreite	Durchmesser gesamt	Breite gesamt	Durchmesser gesamt				
HINTEN														
17	70000985	130/80-17	65N	TT	3.00	2.50-3.50	129	640	161	664			70001337	
18	70000983	120/90-18	71N	TT	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344
19	70000984	120/90-19	66N	TT	2.75	2.50-3.00	119	699	148	725	70000888		70001350	70001351