

27.09.2018

ALLGEMEINE UND SICHERHEITSHINWEISE



KUPPLUNGEN

Wenden Sie sich stets an einen Fachhändler oder eine spezialisierte Werkstatt, falls Sie nicht über die erforderlichen Kenntnisse für die Instandhaltung oder Reparatur von Motorrädern, Quads oder Motorrollern verfügen. Eine falsche Montage kann zu unsicherem Fahrverhalten, ungewöhnlichem Verschleiß und schlechtem Leistungsverhalten führen.

Überprüfen Sie Verpackung und Inhalt sorgfältig auf Transportschäden.

Lesen Sie das Handbuch des Motorradherstellers, bevor Sie Kupplungen tauschen – möglicherweise sind Spezialwerkzeuge erforderlich.

Wir empfehlen, neue Kupplungen vor dem Einbau einige Stunden lang in Motoröl zu tauchen.

Kontrollieren Sie den Zustand aller Kupplungskomponenten und tauschen Sie Teile gegebenenfalls.

Einige Modelle haben unterschiedliche Reibscheiben – achten Sie bitte darauf, sie in der richtigen Reihenfolge zu montieren.

Achten Sie darauf, defekte Dichtungen zu ersetzen, um Ölverluste zu vermeiden.

Achten Sie darauf, alle Kupplungskomponenten und -deckel mit dem korrekten Drehmoment zu befestigen.

Testen Sie die neue Kupplung für 200-300 km und vermeiden Sie Überlastungen während der Einfahrzeit.

Motoröl

Benutzen Sie ausschließlich Motoröl, das für Ihr spezielles Fahrzeug vorgesehen ist. Lesen Sie in Ihrer Betriebsanleitung nach oder fragen Sie Ihren Händler.

Beim Entfernen von Motorenabdeckungen kann Motoröl auslaufen. Dieses Motoröl muss aufgefangen und entsprechend den geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.